

## 600 PLUS V2

المرجعي الرقم 00116110

### الوصف



### الخصائص

AEC (سنة/ساعة كيلوواط) (للاطاقة السنوي الاستهلاك معدل)	54,8
فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	C
FDE (السوائل فعالية)	9,3
فئة FDE (فئة فعالية السوائل)	E
GFE (الدهون ترشيح فعالية)	51,9
فئة GFE (فئة فعالية ترشيح الدهون)	F
أدنى معدل لتدفق الهواء (3/ساعة)	420
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (3/ساعة)	600
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	45
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	52
Po (اللياقف نهط في الكهرباء استهلاك)	0
Po (الاستعداد نهط في الكهرباء استهلاك)	0
f (الوقت زيادة معامل)	1,7
EEI (الطاقة استخدام فعالية)	84,5
QBEP (القصوى الفعالية نقطة عند الهواء تدفق) (3/ساعة)	285,9
PBEP (القصوى الفعالية نقطة في الثابت الضغط فرق) (باسكال)	105
WBEP (القصوى الفعالية نقطة عند الكهربائية الطاقة دخل) (واط)	90,1
المحرك	INDUCCION
أقصى استهلاك للمحرك	105W
أقصى ضغط 190	205
نوع التحكم	CONMUTADOR
إيقاف أوتوماتيكي	NO
مؤشر تشيع الفلتر الإلكتروني	NO
نوع الفلتر	METALICO
عدد فلتر الدهون	1
حيز داخلي مصفح	NO
مستويات الشفط	2
الطاقة القصوى الإجمالية (واط)	105
الجهد الكهربائي الموفر (فولط)	230
تردد الشبكة (هرتز)	50
العزل الكهربائي	CLASE I
العرض (سم)	355
العمق (سم)	134

قطر المخرج (مم)	120
أدنى مسافة للوح الطهي الكهربائي (مم)	65
أدنى مسافة للموقد الغازي (مم)	65
التركيب مع مخرج هواء خارجي / إعادة تدوير الهواء	EXTERIOR
سهولة التركيب	SI
فلتر معدني	01100000