

GS 600

المرجعي الرقم 00116002

الوصف



الخصائص

AEC (سنة/ساعة كيلوواط) (للاطاقة السنوي الاستهلاك معدل)	51,7
فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	C
FDE (السوائل فعالية)	12,5
فئة FDE (فئة فعالية السوائل)	E
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (3و/ساعة)	480
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	50
Po (واط) (الإيقاف نهط في الكهرباء استهلاك)	0
Po (واط) (الاستعداد نهط في الكهرباء استهلاك)	0
f (الوقت زيادة معامل)	1,6
EEI (الطاقة استخدام فعالية)	78,9
QBEP (ساعة/3و) (القصوى الفعالية نقطة عند الهواء تدفق)	311,7
PBEP (باسكال) (القصوى الفعالية نقطة في الثابت الضغط فرق)	131,6
WBEP (واط) (القصوى الفعالية نقطة عند الكهربائية الطاقة دخل)	91,4
المحرك	INDUCCION
أقصى استهلاك للمحرك	105W
أقصى ضغط	200
إيقاف أوتوماتيكي	NO
مؤشر تشبع الفلتر الإلكتروني	NO
حيز داخلي مصفح	NO
مستويات الشفط	1
الطاقة القصوى الإجمالية (واط)	105
الجهد الكهربائي المقرر (فولت)	230
تردد الشبكة (هرتز)	50
العزل الكهربائي	CLASE I
العرض (مم)	375
العمق (مم)	136
قطر المخرج (مم)	110
أدنى مسافة للوح الطهي الكهربائي (مم)	65
أدنى مسافة للوقد الغازي (مم)	65
التركيب مع مخرج هواء خارجي / إعادة تدوير الهواء	EXTERIOR
سهولة التركيب	SI