

## GS 400M

المرجعي الرقم 00114102

### الوصف



### الخصائص

AEC (للاطاقة السنوي الاستهلاك معدل)	29,2
فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	B
FDE (السوائل فعالية)	10,7
فئة FDE (فئة فعالية السوائل)	E
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (3/ساعة)	290
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	52
Po (الاييقاف نهط في الكهرباء استهلاك)	0
Po (الاستعداد نهط في الكهرباء استهلاك)	0
f (الوقت زيادة معامل)	1,6
EEI (الطاقة استخدام فعالية)	68,7
QBEP (القصىو الفعالية نقطة عند الهواء تدفق) (3/ساعة)	163,2
PBEP (باسكال) (القصىو الفعالية نقطة في الثابت الضغط فرق)	117
WBEP (واط) (القصىو الفعالية نقطة عند الكهربائية الطاقة دخل)	49,6
المحرك	INDUCCION
أقصى استهلاك للمحرك	60W
أقصى ضغط 190	210
اييقاف أوتوماتيكي	NO
مؤشر تشيع الفلتر الإلكتروني	NO
حيز داخلي مصفح	NO
مستويات الشفط	1
الطاقة القصىو الإجمالية (واط)	60
الجهد الكهربائي المقرر (فولط)	230
تردد الشبكة (هرتز)	50
العزل الكهربائي	CLASE I
العرض (سم)	250
العمق (سم)	125
قطر المخرج (سم)	110
أدنى مسافة للوح الطهي الكهربائي (سم)	65
أدنى مسافة للموقد الغازي (سم)	65
التركيب مع مخرج هواء خارجي / إعادة تدوير الهواء	EXTERIOR
سهولة التركيب	SI