

## GS 400P

المرجعي الرقم 00111002

### الوصف



### الخصائص

AEC (سنة/ساعة كيلوواط) (للاطاقة السنوي الاستهلاك معدل)	30,3
فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	B
FDE (السوائل فعالية)	10,5
فئة FDE (فئة فعالية السوائل)	E
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (و/3ساعة)	290
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	52
Po (واط) (الإيقاف نهط في الكهرباء استهلاك)	0
Po (واط) (الاستعداد نهط في الكهرباء استهلاك)	0
f (الوقت زيادة معامل)	1,6
EEI (الطاقة استخدام فعالية)	69,7
QBEP (القصى الفعالية نقطة عند الهواء تدفق) (ساعة/3و)	174,2
PBEP (باسكال) (القصى الفعالية نقطة في الثابت الضغط فرق)	110,6
WBEP (واط) (القصى الفعالية نقطة عند الكهربائية الطاقة دخل)	51,1
المحرك	INDUCCION
أقصى استهلاك للمحرك	60W
أقصى ضغط	225
إيقاف أوتوماتيكي	NO
موشر تشبع الفلتر الإلكتروني	NO
حيز داخلي مصفح	NO
مستويات الشفط	1
الطاقة القصى الإجمالية (واط)	60
الجهد الكهربائي المقرر (فولط)	230
تردد الشبكة (هرتز)	50
العزل الكهربائي	CLASE I
العرض (مم)	240
العمق (مم)	120
قطر المخرج (مم)	110
أدنى مسافة للوح الطهي الكهربائي (مم)	65
أدنى مسافة للموقد الغازي (مم)	65
التركيب مع مخرج هواء خارجي / إعادة تدوير الهواء	EXTERIOR
سهولة التركيب	SI