

GC DUAL BK

المرجعى الرقم 02131208



الوصف

الخصائص

فئة EEL (فئة فعالية استخدام الطاقة)	A
تحقق الهواء عند أدنى سرعة (هـ/3ساعة)	340
تحقق الهواء عند سرعة مُركَّزة (تربو) (هـ/3ساعة)	820
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	50
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	65
محرك	BT3
الاستهلاك الأقصى للطاقة	280
الضغط الأقصى	450
الضغط مع السرعة المُركَّزة (تربو)	470
نوع الهيكل	TC3V R
الإيقاف النوتوماتيكي	✓
مؤشر تشبع الفلتر الإلكتروني	✓
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلاتر مقاومة الدهون	1
حاجز داخلي	NO
مستويات الشفط	3 + 1
نوع الإضاءة	EcoLed
إضاءة قابلة لضبط شدة السطوع	✓
عدد الأبواب	2
العرض (سم)	792
العمق (سم)	277
قطر المخرج (سم)	150/125
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي المدمج بسطح العمل (سم)	550
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي المدمج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرج موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
صمام للرجوعي	02832004
فلتر معدني	02800904
فلتر الفحم النشط	02859392
قناة مرنة هادئة	✓
طقم عام Led	02800000