

## SYGMA

المرجعى الرقم 02132303



### الوصف

الطرز Sygma عبارة عن شفط بتنشيط استانلس ستيل ومتوفر بمقاسات 60 و 70 و 90 و 120 سم. يشتغل على لوحة تحكم مزودة ببيقاتي 3 سرعات. لهيتي هالوجين. أقصى معدل شفط 820 و3/ساعة مع أدنى مستوى شدة صوت بمقدار 49 ديسيبل (A). بالإضافة إلى ذلك يقدم هذا الطراز إمكانية دمج بعض الكهاليات أو النظم . نجد من بينها التطوية الاستانلس ستيل. وأخيرا طقم الملح وورق المطبخ. وجميعها يردان بتنشيط استانلس ستيل وبسعر مغري للغاية.

### الخصائص

فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	A
تدفق الهواء عند أدنى سرعة (و3/ساعة)	340
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (و3/ساعة)	600
تدفق الهواء عند سرعة مُركَّزة (تربو) (و3/ساعة)	850
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	50
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	65
مستوى شدة الصوت عند سرعة مُركَّزة (تربو) (ديسيبل)	67
حرك	BT3
الاستهلاك الأقصى للطاقة	280
الضغط الأقصى	450
الضغط مع السرعة المُركَّزة (تربو)	470
نوع المحرك	VL3i
الإيقاف الأوتوماتيكي	✓
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلاتر مقاومة الدهون	4
حاجز داخلي	NO
مستويات الشفط	2 + 1
نوع الإضاءة	EcoLed
عدد اللمبات	2
العرض (سم)	1200
العمق (سم)	500
قطر المخرج (سم)	150/125
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي المدمج بسطح العمل (سم)	650
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي المدمج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرج موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
تطوية أنبوب علوية ديكوريتية	02861300
صمام للرجوعي	02832004
فلتر معدني PRO MAX	02800917
فلتر معدني	02800200
فلتر مزدوج (معدني + فحم نشط)	02800918
فلتر الفحم النشط	02859398

