

BETA

الرقم المرجعي 02157309



الوصف

الشفاط Beta الهوسوم بتشطيب من الاستانلس ستيل وتوفر به قياسات 60 و 70 و 90 و 120 سم. يتيح ثلاثة مستويات للشطف مع لوحة إلكترونية فضلا عن أدنى مستوى للتجفيف وظيفاتي. مع سعة شطف بمستوى أقصى مقداره 820 و/ساعة، وبشتمول على اهتبي هالوجين.

الخصائص

فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	B
تدفق الهواء عند أدنى سرعة (و/ساعة)	340
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (و/ساعة)	600
تدفق الهواء عند سرعة مُركَّزة (تربو) (و/ساعة)	850
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	52
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	67
مستوى شدة الصوت عند سرعة مُركَّزة (تربو) (ديسيبل)	69
محرك	BT3
الاستهلاك الأقصى للطاقة	240W
الضغط الأقصى	400
الضغط مع السرعة المُركَّزة (تربو)	405
نوع التحكم	VL3i
الاييقاف النوتوماتيكي	✓
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلتر مقاومة الدهون	4
حاجز داخلي	NO
مستويات الشطف	2 + 1
نوع الإضاءة	EcoLed
عدد اللمبات	2
العرض (سم)	1200
العمق (سم)	500
قطر الخرج (سم)	150/125
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي الهدهج بسطح العمل (سم)	650
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي الهدهج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرج موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
تطوية أنبوب علوية ديكورية	02862300
صمام للرجوعي	02832004
فلتر معدني PRO MAX	02800917
فلتر معدني	02800200
فلتر مزدوج (معدني + فحم نشط)	02800918
فلتر الفحم النشط	02859392
قناة مرنة هادئة	02893002
طقم عام Led	02800000

