

TF

المرجعي الرقم 02034310



الوصف

شفاط هدمج بتشطيب استانلس ستيل أو أبيض أو بني. 3 مستويات للشفط تتوفر من خلال لوحة تحكم من النوع العامل بشريط تهيرير بالإضافة إلى نظام فتح يوفّر مساحة شفط أكبر. يشتمل على محركين كلا منهما بقوة 125 واط.

الخصائص

فئة EEE (فئة فعالية استخدام الطاقة)	D
تحقق الهواء عند أدنى سرعة (و/3ساعة)	150
تحقق الهواء عند أقصى سرعة (و/3ساعة)	325
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	60
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	69
محرك	2 x TF
الاستهلاك الأقصى للطاقة	2 x 65W
الضغط الأقصى	301
نوع المحرك	Control Deslizante
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلتر مقاومة الدهون	2
حاجز داخلي	NO
مستويات الشفط	3
نوع الإضاءة	LED E-14
عدد اللهب	2
العرض (سم)	600
العمق (سم)	280
قطر المخرج (سم)	120
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي المدمج بسطح العمل (سم)	550
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي المدمج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرج موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
صمام للرجوعي	02849002
فلتر معدني	02825270
فلتر الفحم النشط	02846762