

S GLASS TC

المرجعى الرقم 02001302



الوصف

شفاط مدمج تقليدي، سهل التركيب، يتميز بقدرة شفط ممتازة وإضاءة led ECO

الخصائص

فئة EEL (فئة فعالية استخدام الطاقة)	D
تدفق الهواء عند أدنى سرعة (ه/3/ساعة)	145
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (ه/3/ساعة)	220
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	54
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	60
محرك	1 x F SLIM
الاستهلاك الأقصى للطاقة	1 x 90W
الضغط الأقصى	179
نوع التحكم	Eco TC
الإيقاف التوتوماتيكي	✓
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلاتر مقاومة الدهون	2
حاجز داخلي	NO
مستويات الشفط	3
نوع الإضاءة	EcoLed
عدد اللهبات	2
العرض (سم)	600
العمق (سم)	452
قطر المخرج (سم)	120
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي المدمج بسطح العمل (سم)	550
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي المدمج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرط موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
صهارم للرجوعي	02849002
فلتر معدني PRO MAX	✓
فلتر معدني	02800905
فلتر الفحم النشط	02846762
طقم عام Led	02800000