

F

المرجعى الرقم 02013309



الوصف

الطرز F عبارة عن شفط ودهوج بنشطيب استانلس ستيل أو ابيض أو بني. يوفر ثلاثة مستويات للشفط مع لوحة ازرار انضغاطية يدوية. يشتغل على محركين كلا منهما بقوة 90 واط.

الخصائص

فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	D
تدفق الهواء عند أدنى سرعة (و/ساعة)	100
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (و/ساعة)	300
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	60
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	69
محرك	2xLF
الاستهلاك الأقصى للطاقة	2 x 65W
الضغط الأقصى	247
نوع التحكم	Mecánica
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلاتر مقاومة الدهون	1
حاجز داخلي	NO
مستويات الشفط	3
نوع الإضاءة	LED E-14
عدد اللهبات	2
العرض (سم)	600
العمق (سم)	470
قطر المخرج (سم)	120
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي الدهوج بسطح العمل (سم)	550
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي الدهوج بسطح العمل (سم)	650
التركيب مع أنبوب خرط موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
صهارم للرجوعي	02849002
فلتر معدني	02833162
فلتر الفحم النشط	02846762