

## AURA WHITE

الرقم المرجعي 02159205

### الوصف

شريط تهوية لوسلي التحكم في اللوحة مع هيفاتي 10 مستويات للشفط · محرك عديم الفحوات مع استهلاك أقصى مقداره 100 واط · معدل التدفق الأقصى للشفط 740 و/3 ساعة · نوب تشغيل هادئ للغاية: الحد الأدنى لمستوى الضجيج 33 ديسيبل (A) والحد الأقصى 59 ديسيبل (A) · فعالية عالية وإضاءة LED قابلة لضبط السطوع · شفط محيطي · مانع تكثف بالفلتر السفلي، ووشر تنظيف الفلتر · فلتر معدنية قابلة للغسل في غسالة الأطباق · تشطيب من الزجاج الأبيض واللاستانلس ستيل للتنظيف بسهولة من الداخل والخارج · لوحة أوابية بأوكانية فتح على 3 أوضاع، واقية داخلي · الضغط الأقصى 375 باسكال · تحويل 125 / 150 م



### الخصائص

فئة EEI (فئة فعالية استخدام الطاقة)	A+
تدفق الهواء عند أدنى سرعة (و/3 ساعة)	215
تدفق الهواء عند أقصى سرعة (و/3 ساعة)	645
تدفق الهواء عند سرعة مُركَّزة (تربو) (و/3 ساعة)	780
مستوى شدة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل)	39
مستوى شدة الصوت عند أقصى سرعة (ديسيبل)	59
محرك	BTDCA+
الاستهلاك الأقصى للطاقة	100W
الضغط الأقصى	350
الضغط مع السرعة المُركَّزة (تربو)	375
نوع التحكم	TC Slider
الإيقاف التوتوماتيكي	✓
هوشر تشبع الفلتر الإلكتروني	✓
نوع الفلتر	Metálico
عدد فلتر مقاومة الدهون	2+1
مستويات الشفط	9 + 1
نوع الإضاءة	Led 3W
إضاءة قابلة لضبط شدة السطوع	✓
عدد اللهبات	2
العرض (م)	900
العمق (م)	314
قطر المخرج (م)	150/125
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الكهربائي المدمج بسطح العمل (م)	400
أدنى مسافة ارتفاع نحو الموقد الغازي المدمج بسطح العمل (م)	650
التركيب مع أنبوب خرر موجه للخارج / إعادة تدوير الهواء	AMBAS
نظام التركيب السهل	✓
تطوية أنبوب علوية ديكورية	02861300
أنبوب أسود ديكوري	02861002
صهارم للارجوعي	02832004
فلتر معدني	02800925/02800905
فلتر مزوج (معدني + فحم نشط)	02800918 / 02800927
فلتر الفحم النشط	02859398

