

TF 7600 X

REFERENCIA 02010305 - TF 7600 X - 8422248069588



DESCRIPCIÓN

- Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 820m3/h - 200m3/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Interior blindado fácil limpieza
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase energética: A

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	820
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Motor	BTDCA
Consumo máximo motor	130W
Presión Máxima	455
Presión Turbo	470
Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	SI
Niveles de extracción	4 + 1
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	✓
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	280
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS

Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02825272
Filtros carbón activo	02825263
Tubo flexible silenciador	02893002
Kit led Universal	02800000