

## GOYA PRO BK

REFERENCIA 02184401 - GOYA PRO BK - EAN 8422248082198



### DESCRIPCIÓN

- ? Pantalla Táctil TFT multifunción con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ? 7 niveles de extracción, Silent + 5 + TURBO
- ? Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 825m3/h - 200m3/h
- ? Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- ? Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 140W
- ? Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
- ? Sistema de fácil instalación
- ? Filtro anti-vaho XL
- ? Filtros lavables en lavavajillas
- ? Función renovación de aire
- ? Acabado en cristal negro
- ? Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- ? Panel frontal con apertura para uso intensivo
- ? Descarga 150/125 mm
- ? Clase de eficiencia energética: A+++

### CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A+++
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	605
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	825
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	69
Motor	BT4DC
Consumo máximo motor	140W
Presión Máxima	357
Presión Turbo	365
Tipo de control	TFT
Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico

Número de filtros antigrasa	2+1
Niveles de extracción	6+1
Clase de lámparas	SSLED 3W
Iluminación regulable en intensidad	✓
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	296
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	530
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02832008
Filtro metálico	02800905/02800904
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918+02800938
Filtros carbón activo	02859399
Tubo flexible silenciador	02893002