

## GLADIUS XGBK

REFERENCIA 02181302 - GLADIUS XGBK - 8422248082266



### DESCRIPCIÓN

- ? Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ? 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- ? Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 200m3/h
- ? Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- ? Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
- ? Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
- ? Sistema de fácil instalación
- ? Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
- ? Acabado en cristal negro e inox
- ? Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- ? Interior blindado de fácil limpieza
- ? Descarga 150/125 mm
- ? Clase de eficiencia energética: A+

### CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A+
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	550
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	750
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Motor	BTDCA
Consumo máximo motor	130W
Presión Máxima	455
Presión Turbo	470
Tipo de control	TC5i
Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	3
Interior blindado	SI

Niveles de extracción	4 + 1
Clase de lámparas	ECO LED STRIP
Iluminación regulable en intensidad	✓
Nº de lámparas	1
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	500
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Extension tubo superior	02861300
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02800204
Filtros carbón activo	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002