

TS-30

REFERENCIA 03110000 - TS-30 - 8422248065368



DESCRIPCIÓN

Termo de forma exterior redonda de instalación reversible. **Con resistencias envainadas independientes 2 x 800 wattios, cuba de acero con esmalte al titanio vitri?cado a 850°C y termostato regulable con mando frontal.** Dispone de aislamiento alta eficiencia 25mm-28mm, piloto de calentamiento, ánodo de magnesio, sensor termostático envainado, termostato de seguridad, manguitos aislantes, válvula de seguridad 10bar con dispositivo de vaciado y exterior con recubrimiento de pintura epoxi.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	30
Instalación	Horizontal
Situación del mando del termostato	Frontal
Regulación de temperatura (°C)	20-70
Piloto de calentamiento en panel	✓
Ánodo de magnesio	✓
Alimentación eléctrica (V/Hz)	230/50
Tipo de resistencia	Envainada indep.
Nº de resistencias y potencia (W)	2x800
Potencia (W)	1.600
Intensidad a 230 V. (A)	7
Tiempo de calentamiento a 65° C (+50°C)	1h 05min
Pérdidas estáticas a 65° C (kWh en 24 h) *	0,64
Espesor medio de aislamiento (mm)	25
Conexión de agua (BSP)	1/2"
Presión máxima trabajo (bar)	10
Conexión eléctrica (cable con enchufe)	✓
Protección caída de agua vertical	✓
Protección proyección agua	✓
Índice de protección	IP24
Peso neto (Kg)	14,5