

## TITAN BK

REFERÊNCIA 02059201

### DESCRIÇÃO

A campânula Titan BK está disponível com 90 cm e integra controlo tátil com temporizador e indicador de limpeza de filtros. Com uma capacidade de extração máxima de 750 m3/h, iluminação de alta eficiência por LED de intensidade regulável. Com filtro auxiliar antiembaciamento de aspiração direta. Classe Energética A+.



### CARACTERÍSTICAS

EEl class (Classe de Eficiência Energética)	A+
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	200
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	645
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	820
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	40
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	64
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67
Motor	BTDCA
Consumo máximo motor	130W
Pressão Máxima	455
Pressão Turbo	470
Tipo de controlo	TC5i
Desconexão automática	✓
Indicador eletrónico saturação filtro	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	1+1
Interior blindado	NO
Níveis de extração	4 + 1
Classe de lâmpadas	EcoLed
Iluminação regulável em intensidade	✓
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	365
Diâmetro de saída (mm)	150/125
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	400
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Extensão tubo superior	02861301
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02819000 / 02800925
Filtros carvão ativo	02859398
Tubo flexível silenciador	02893002

