

GAMMA

REFERÊNCIA 02008210



DESCRIÇÃO

A campânula Gamma destaca-se pela sua combinação de vidro transparente e inox. Disponível com 60, 70 e 90 cm. Integra um painel eletrónico VL 3i com temporizador de desconexão automática e iluminação de alta eficiência por LED. Classe Energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Classe de Eficiência Energética)	A
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	340
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	600
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	850
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	65
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	67
Motor	BT3
Consumo máximo motor	280
Pressão Máxima	450
Pressão Turbo	470
Tipo de controlo	VL3i
Desconexão automática	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	1
Interior blindado	NO
Níveis de extração	2 + 1
Classe de lâmpadas	EcoLed
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	500
Diâmetro de saída (mm)	150/125
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	650
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Extensão tubo superior	02837300
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02819000
Filtros carvão ativo	02859398
Tubo flexível silenciador	02893002
Kit led Universal	02800000