

BETA

REFERÊNCIA 02157309



DESCRIÇÃO

A campânula Beta, em forma de chaminé e com acabamento em inox, está disponível com 60, 70, 90 e 120 cm. Oferece 3 níveis de extração com painel eletrônico, um nível sonoro mínimo e temporizador. Potência máxima de extração de 780 m3/h, iluminação de alta eficiência por LED. Classe Energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEl class (Classe de Eficiência Energética)	B
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	340
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	600
Fluxo de ar em velocidade intensiva (TURBO) (m3/h)	850
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	52
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	67
Potência sonora em velocidade intensiva (TURBO) (dB)	69
Motor	BT3
Consumo máximo motor	240W
Pressão Máxima	400
Pressão Turbo	405
Tipo de controlo	VL3i
Desconexão automática	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	4
Interior blindado	NO
Níveis de extração	2 + 1
Classe de lâmpadas	EcoLed
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	1200
Profundidade (mm)	500
Diâmetro de saída (mm)	150/125
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	650
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Extensão tubo superior	02862300
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	02800917
Filtro metálico	02800200
Filtro DUAL (metálico + carvão ativo)	02800918
Filtros carvão ativo	02859392
Tubo flexível silenciador	02893002

