

S BOX

REFERÊNCIA 02001301



DESCRIÇÃO

Campânula convencional de instalação fácil, com acabamento em inox e painel de controlo mecânico. Iluminação com lâmpadas de baixo consumo de 9 W. Classe energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEl class (Classe de Eficiência Energética)	C
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	150
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	220
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	45,5
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	57
Motor	TF 2003
Consumo máximo motor	100W
Pressão Máxima	194
Tipo de controlo	Mecânica
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	2
Interior blindado	NO
Níveis de extração	3
Classe de lâmpadas	Bajo consumo x 9W
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	500
Diâmetro de saída (mm)	120
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	550
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Válvula antirretorno	02849003
Filtro metálico	02800912
Filtros carvão ativo	02804300