

TF 6600 DURALLUM

REFERÊNCIA 02010202



DESCRIÇÃO

Campânula Telescópica com painel de controlo mecânico, potência de extração máxima de 645 m³/h, iluminação de alta eficiência por LED, interior blindado de limpeza fácil e com acabamento em inox antimanchas DurAlum. Classe Energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Classe de Eficiência Energética)	C
Fluxo de ar em velocidade mínima (m ³ /h)	300
Fluxo de ar em velocidade máxima (m ³ /h)	645
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	50
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	67
Motor	BT2
Consumo máximo motor	240W
Pressão Máxima	405
Tipo de controlo	Interruptor
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	2
Interior blindado	SI
Níveis de extração	2
Classe de lâmpadas	EcoLed
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	280
Diâmetro de saída (mm)	150/125
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	550
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02825272
Filtros carvão ativo	02825263
Tubo flexível silenciador	✓
Kit led Universal	02800000