

F

REFERÊNCIA 02013309



DESCRIÇÃO

O modelo F é uma campânula de instalação em móvel, com acabamentos em inox, branco ou castanho. Oferece 3 níveis de extração com um painel de botões mecânico.

CARACTERÍSTICAS

EEl class (Classe de Eficiência Energética)	D
Fluxo de ar em velocidade mínima (m3/h)	100
Fluxo de ar em velocidade máxima (m3/h)	300
Potência sonora em velocidade mínima (dB)	60
Potência sonora em velocidade máxima (dB)	69
Motor	2xLF
Consumo máximo motor	2 x 65W
Pressão Máxima	247
Tipo de controlo	Mecânica
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigordura	1
Interior blindado	NO
Níveis de extração	3
Classe de lâmpadas	LED E-14
N.º de lâmpadas	2
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	470
Diâmetro de saída (mm)	120
Distância mínima para uma placa de cozedura elétrica (mm)	550
Distância mínima para uma placa de cozedura a gás (mm)	650
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	AMBAS
Sistema de instalação fácil	✓
Válvula antirretorno	02849002
Filtro metálico	02833162
Filtros carvão ativo	02846762